



# GOLÉON

Hauteur de 15 à 18 mètres  
15 to 18 meters height

Mât intermédiaire rond-conique acier en 2 éléments emboîtés, 124 mm en tête. Avec ou sans accès, 2 portes.

Round-conical steel mast, 124 mm at top in 2 slip jointed parts. With or without access, 2 doors.



## Dimensions

HS m	Emboîtement Nominal mm	Emboîtement Minimal mm	HB m	HT m	Øa mm	Øb mm	Lp mm	Pp mm	Hp mm	cxd mm	E mm	TS mm
15	525	282	8,2	7,3	124	303	600	140	500	205x170	Ø 400	12 x D 25/24x820
16	525	282	9,2	7,3	124	315	600	140	500	225x165	Ø 400	12 x D 25/24x820
18	525	282	11,2	7,3	124	340	600	140	500	275/225x157	Ø 430	12 x D 25/24x820

## Capacités

HS m	Kg	22 m/s		24 m/s		26 m/s		28 m/s		34 m/s		M m.daN	T daN	Lm x Hm m
		Cat II	Cat 0	Cat II	Cat 0	Cat II	Cat 0	Cat II	Cat 0	Cat II	Cat 0			
15	150	2,88	2,25	2,25	1,71	1,73	1,32	1,34	1,00	0,56	0,33	8002	792	0.7x2.4
16	150	2,69	2,10	2,10	1,59	1,61	1,21	1,22	0,90	0,47	-	8616	829	0.8x2.4
18	150	2,42	1,86	1,83	1,39	1,39	1,01	1,03	0,72	-	-	9970	913	0.9x2.5



MÂTS INTERMÉDIAIRES  
MIDDLE RANGE

Accessoires et options  
PORTE



Accessoires et options  
PIED DE MÂT

