

Fiche Produit
HÉLÈNE
Domaine d'application

Voie principale	8 à 10 m
Voie secondaire	4 à 8 m
Site historique, centre ville, zone commerciale	4 à 8 m

Configuration crosse : simple feu, double feu, applique murale, crossette piéton

Descriptif technique


- Structure de tête (aluminium)**
 Les crosses HÉLÈNE sont en alliage d'aluminium moulé. Les versions simple et double feu comportent une queue pour fixation en top, sur fût $\varnothing_{\text{tête}}$ 76mm équipés de 2 rangées de 4 vis de pression M10.
 La crossette HÉLÈNE comporte un patin en U adaptable sur toute section ronde à partir de \varnothing 60mm.
Le modèle est proposé avec l'inclinaison 5°
- Applique murale (aluminium)**
 Les crosses murales sont constituées d'un corps en alliage d'aluminium moulé, soudé sur un patin en forme de U qui comporte 2 trous \varnothing 16mm pour fixation par 2 vis/chevilles (non fournies).
- Fût (acier)**
 Fût rond conique acier OMEGA 76 de 4 à 10m, à choisir en fonction de la hauteur (et de la zone de vent).
Crosses saillie 0m80 ► HAUTEUR DE FUT = HAUTEUR DE FEU - 0m38
Crosses saillie 1m20 ► HAUTEUR DE FUT = HAUTEUR DE FEU - 0m41
 (voir plan 606102759)
- Luminaire** *(Luminaire sur image: MileWide² Philips)*
Standard : fixation latérale, coiffante ou pénétrante, directement sur tube \varnothing 60 mm.
Option : embout fileté, taraudé ou tube rétreint lisse.

Personnalisations

- Finition, peinture**
 THERMOLAQUAGE : toutes teintes RAL possibles.
- Accessoire d'accrochage**
 Oriflamme : support oriflamme type S02 (largeur 0m80) sur patin CITY.
- Accessoire intermédiaire**
 Crossette HÉLÈNE saillie 0m50 : en alliage d'aluminium moulé, fixée sur fût par 2 vis inox
 Bagues décoratives : jeu de 3 bagues situées au dessus de la porte, autres dispositions, nous consulter.

Avantages produit
Outre tous les avantages de nos fûts ACIER (cf. catalogue Supports d'Éclairage Public),

ESTHETIQUE : Le design des crosses HÉLÈNE permet d'intégrer le produit dans les sites architecturaux modernes, technopoles, zones commerciales, centres ville ou zones résidentielles.

INSTALLATION : La structure des crosses est mono-pièce. Faciles à installer, les crosses en top sont orientables sur 360° par rapport au mât. Pour faciliter le câblage, les crosses montées en top sont équipées d'une aiguille en fil d'acier.

AUTRE : Modèle déposé, création Daniel COULET.

Vous êtes intéressé par HÉLÈNE, sur votre commande, précisez :

Hauteur de feu, caractéristiques et fixation du luminaire (marque & type), finition en précisant les teintes.