

Hauteur de 15 à 20 mètres

15 to 20 meters height

Mât intermédiaire rond-conique acier en 2 éléments emboîtés, 99 mm en tête. Avec ou sans accès, 2 portes.

Round-conical steel mast, 99 mm at top in 2 slip jointed parts. With or without access, 2 doors.



Dimensions

HS m	Emboitement Nominal mm	Emboitement Minimal mm	HB m	HT m	Øa mm	Øb mm	Lp mm	Pp mm	Hp mm	cxd mm	E mm	TS mm
15	525	282	6,2	9,3	99	278	600	140	500	185x155	Ø 370	8 x D 25/24x820
16	525	282	7,2	9,3	99	290	600	140	500	200x155	Ø 400	8 x D 25/24x820
18	525	282	9,2	9,3	99	315	600	140	500	225x165	Ø 400	12 x D 25/24x820
20	525	282	11,2	9,3	99	340	600	140	500	275/225x157	Ø 430	12 x D 25/24x820

Capacités

HS m	Kg	22 m/s		24 m/s		26 m/s		28 m/s		34 m/s		M m.daN	T daN	Lm Lm x Hm m
		Cat II	Cat 0	Cat II	Cat 0	Cat II	Cat 0	Cat II	Cat 0	Cat II	Cat 0			
15	150	1,73	1,32	1,29	0,98	0,96	0,71	0,70	0,49	-	-	5988	653	0.6x2.1
16	150	1,64	1,25	1,22	0,92	0,90	0,65	0,64	0,44	-	-	6581	696	0.7x2.1
18	150	1,49	1,14	1,09	0,79	0,77	0,54	0,52	-	-	-	7398	696	0.7x2.3
20	150	1,34	1,01	0,96	0,68	0,65	0,42	0,40	-	-	-	8717	784	0.8x2.4

Accessoires et options
PORTE



Accessoires et options
PIED DE MÂT

