

LYNX | BMT RC



Hauteur de 4 à 12 mètres

4 to 12 meters height



Une gamme spécifique de mâts droits de 4 à 12 mètres et de mâts basculants de 10 et 12 mètres pour tous les projets de vidéosurveillance, de détection, de réseau radio ou pour les zones contrôlées.

Pour répondre au mieux à vos besoins, ces deux modèles peuvent être fabriqués :

- Avec une porte en position standard
- Avec une porte en position réhaussée
- Sans porte

(les caractéristiques techniques seront déterminées par une étude préalable).

Un mât rigide performant : dépointage nettement inférieur à 1° (fonction de la surface et de la masse en tête) avec amortisseur de vibrations.

A specific range of masts from 4 to 12 meters and also 10 and 12 meters hinged poles, especially for video surveillance, detection, radio network purposes or controlled areas.

According to your needs, those 2 masts can be designed :

- With standard door
- With door with higher position than the standard one
- Without door

(technical characteristics will be determined by a preliminary study).

A stiff pole : deflection clearly lower than 1° (depending on the wind area and top weight) equipped with vibration damper.



Dimensions

	HS m	Øa mm	Øb mm	Lp mm	Pp mm	Hp mm	cx mm	E mm	TS mm	Mini I Kg	Maxi Kg	Manuel Mini I Maxi Kg	Electro. Mini I Maxi Kg
LYNX													
4	76	150	-	-	-	-	-	200	J 16/14x300	-	-	-	-
6	62	167	-	-	-	-	-	300	J 20/18x400	-	-	-	-
8	62	199.6	-	-	-	-	-	300	J 20/18x400	-	-	-	-
10	89	267	-	-	-	-	-	300	J 20/18x400	-	-	-	-
12	89	255.8	-	-	-	-	-	300	J 20/18x400	-	-	-	-
BMT RC													
10	89	267	-	-	-	-	-	300	J 20/18x400	12 37	37 120	37 166	
12	89	256	-	-	-	-	-	300	J 25/24x600	11 39	39 129	39 180	

Bon à savoir

Nous consulter pour accessoires et options porte et pied de mât.

Tip

Please contact us for accessories and options (door and foot pole).