

OLÉRON 100 | OLÉRON 100 R



Hauteur de 14 mètres
14 meters height



Fût rond-conique acier en 2 éléments emboîtés, 99 mm en tête.
Avec ou sans accès, 2 portes.

Round-conical steel pole, 99 mm at top in 2 slip jointed parts.
With or without access, 2 doors.



Dimensions

HS m	Øa mm	Øb mm	Lp mm	Pp mm	Hp mm	cx d mm	E mm	J mm
OLÉRON 100								
14	99	265	600	145	500	160x160	300	D 32/30x1070
OLÉRON 100 R								
14	99	265	600	145	500	160x160	300	D 32/30x1070

Capacités

HS m	Kg	22 m/s		24 m/s		26 m/s		28 m/s		34 m/s		M	T	Hm
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN	Lm x Hm m
OLÉRON 100														
14	100	1,56	1,32	1,27	1,06	1,05	0,87	0,87	0,71	0,48	0,34	4014	500	0.6x1.8
OLÉRON 100 R														
14	100	2,73	2,37	2,30	1,95	1,93	1,64	1,64	1,39	1,05	0,87	6615	678	0.9x2.0

BON À SAVOIR

Modèle à capacités importantes, adapté pour l'éclairage des parkings (projecteurs sur traverse ou couronne fixe).

TIP

High load capacity model. These models are specially adapted to parking spaces (floodlights on crossarm or fixed ring).

Accessoires et options
PORTE



OLÉRON 100
UNIQUEMENT

Accessoires et options
PIED DE MÂT

