



OMEGA 62

ACIER
STEEL

Hauteur de 6 à 12 mètres
6 to 12 meters height

Fût rond-conique en acier. 62 mm en tête, 2 rangées de crevés taraudés à 100 et 200 mm du sommet.

Round-conical steel pole. 62 mm top dia, 2 rows of threaded holes at 100 and 200 mm from top.



Dimensions

HS m	Øa mm	Øb mm	Lp mm	Pp mm	Hp mm	Cxd mm	E mm	TS mm
6	62	155	500	98	500	72x104	300	J 20/18x400
7	62	160	500	99	500	95x95	300	J 20/18x400
8	62	173	500	101	500	95x110	300	J 20/18x400
9	62	185	600	128	500	110x110	300	J 20/18x400
10	62	200	600	132	500	115x135	300	J 20/18x400
12	62	230	600	137	500	120x170	300	J 20/18x400

Capacités

HS m	Kg	22 m/s		24 m/s		26 m/s		28 m/s		34 m/s		M	T	Lm x Hm m
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN	
6	50	1,47	1,17	1,20	0,95	0,99	0,78	0,83	0,65	0,52	0,41	902	193	0.6x0.8
7	50	1,27	1,01	1,03	0,82	0,84	0,67	0,70	0,56	0,43	0,34	1047	202	0.6x0.8
8	50	1,27	1,03	1,03	0,82	0,84	0,67	0,70	0,56	0,43	0,34	1301	228	0.6x0.9
9	50	0,85	0,67	0,67	0,53	0,54	0,42	0,43	0,34	0,25	0,19	1219	215	0.6x0.9
10	50	0,93	0,73	0,73	0,58	0,59	0,46	0,48	0,38	0,28	0,21	1540	252	0.6x1.0
12	50	0,99	0,79	0,78	0,62	0,62	0,50	0,51	0,40	0,28	0,20	2182	320	0.6x1.2

Accessoires et options
PORTE



Accessoires et options
PIED DE MÂT



BON À SAVOIR

Modèle utilisé pour composer les ensembles décoratifs avec crosse.

TIP

Model used for decorative column using a decorative bracket.