

**Domaine d'application**

Grand site historique, touristique	6 à 12 m
Zone d'activité, centre ville	6 à 12 m
Giratoire, carrefour, stationnement	8 à 12 m

Configurations crosse : simple crosse en standard, double crosse sur étude.


**Descriptif technique**

- • **Structure de tête (alu)**

La "crosse" en forme d'échelle cintrée est boulonnée sur le fût par l'intermédiaire de 2 patins en U. Les échelons supports projecteur sont en tube carré 50x50, percé au milieu par un Ø20 traversant vertical. Les autres éléments de la structure sont fabriqués à partir de tubes ronds Ø60. Un passe-fil est prévu à chaque niveau d'échelon. Le pas entre chaque échelon est de 750 mm. Les tubes latéraux sont espacés de 600 mm, leurs extrémités sont obturées par des bouchons coniques. L'écartement minimal entre le fût et les échelons est de 350mm (passage de l'arrière du projecteur). La structure de tête est livrée AIGUILLEE pour faciliter le passage des câbles d'alimentation des projecteurs.

**Le modèle est proposé en 3 configurations standards :**

- 3 échelons support projecteur : (saillie moy. 0,40 m)**
- 4 échelons support projecteur : (saillie moy. 0,60 m)**
- 5 échelons support projecteur : (saillie moy. 0,75 m)**

- **Fût (acier)**

**Pour simple crosse :** à choisir après calcul des contraintes en fonction de la zone de vent et des surfaces frontales (crosse + luminaires).

- ○ Fût rond conique sur semelle H : 6 à 12m

**Pour double crosse :** à définir après étude en fonction de la zone de vent des surfaces (crosse + luminaires) et de l'orientation de la porte.

HAUTEUR DE FUT = HAUTEUR MAXI D'ÉCLAIREMENT (voir plan 60693338)

- **Projecteurs** (*M/SVF 606 PHILIPS ou CALAO 2 MAZDA sur catalogue*)  
 Logement sur la structure à contrôler en fonction de l'encombrement

**Personnalisations**

- **Finition, peinture**

THERMOLAQUAGE, toutes teintes RAL possibles.

- **Accessoire de tête de fût**

En standard: obturateur conique OB1

En variante: sphère ou pointe suivant Ø tête de fût. (fiche produit AC01).

- **Accessoire d'accrochage**

Oriflamme : support oriflamme (largeur 0,8 m) sur bride TESS (plan 60684442).

- **Accessoire intermédiaire**

Bagues décoratives : jeu de 3 bagues situées au dessus de la porte, autres dispositions, nous consulter.

- **Accessoire de pied**

Bornes : adaptation possible du modèle DUNE sur fût diamètre 200 mm Maxi (plan 60688507).

**Avantages produit**

**Outre tous les avantages de nos fûts ACIER (cf. catalogue Supports d'Eclairage Public)**

ESTHETIQUE : sa silhouette allie légèreté et fonctionnalité. Avec une ou deux faces éclairantes, le PARENTHÈSE constitue la structure idéale pour mettre en lumière une façade, un site remarquable, un monument et son entourage.

AUTRE : Modèle déposé. Création PIXELUM.

**Vous êtes intéressé par PARENTHÈSE, sur votre commande, précisez :**

Hauteur moyenne d'éclairage, quantité, caractéristiques et fixation des projecteurs (marque & type), configuration de tête, accessoires éventuels, finition en précisant les teintes.