

Saillie de 3,7 à 5,5 mètres
3,7 to 5,5 meters outreach




Potence en acier galvanisé. Fût et crosse octo-conique emboîtés.
Hauteur totale de 7,10 m.


Steel galvanised cantilever. Octagonal conical shaft and bracket slip jointed. 7.10 total meters height.



Dimensions

 S m	 Øa mm	 Øb mm	 Lp mm	 Pp mm	 Hp mm	 cxd mm	 E mm	 TS mm
3,7	82	252	400	110	700	135x168	300	J 25/24x600
4,4	70	252	400	110	700	135x168	300	J 25/24x600
5,5	101	294	400	110	700	135x206	300	J 25/24x600

Capacités

 S m	 Kg	22 m/s		24 m/s		26 m/s		28 m/s		34 m/s		M	T	 Lm x Hm m
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN	
3,7	50	2,88	2,34	2,37	1,93	1,98	1,61	1,66	1,34	1,04	0,78	2964	529	0.6x1.5
4,4	50	2,17	1,76	1,78	1,44	1,47	1,18	1,22	0,98	0,75	0,58	2717	493	0.6x1.4
1 feu 1 spotlight														
5,5	50	3,32	2,64	2,64	2,08	2,15	1,66	1,73	1,32	0,94	0,66	3578	638	0.6x1.7
1 feu intermédiaire à 2,8 m puis un feu à l'extrémité à 5,5 m A middle course stoplight at 2,8 meters and a top stoplight at 5.5 meters														
5,5	35	2,03	1,61	1,61	1,27	1,32	1,01	1,07	0,81	0,58	0,41	3841	682	0.6x1.7

Accessoires et options
PORTE



Accessoires et options
PIED DE MÂT

