

PRODUITS ÉCLAIRAGE FIXE

TRAVERSES AVEC PLATEFORMES DROITES

PRÉSENTATION | ATOUTS



Pour des mâts de grande hauteur avec une quantité de projecteurs allant de 4 à 24, il est nécessaire de disposer d'une plateforme pour assurer l'entretien des projecteurs.

Celle-ci se fixe indépendamment des traverses, à l'arrière du mât, au moyen de brides de serrage.

Deux personnes peuvent y monter en toute sécurité (par une trappe d'accès se trouvant dans le plancher).

Lorsque 2 traverses sont utilisées, une échelle permet d'accéder au niveau supérieur des projecteurs.

Seule la plateforme PFD15 équipée d'une traverse peut se monter sur des mâts intermédiaires (\emptyset tête = 114 mm mini), toutes les autres configurations se montent sur des grands mâts (\emptyset tête = 160 à 258 mm).

Les plateformes peuvent être fournies assemblées, ou bien démontées/filmées pour optimiser le transport.



L'opérateur évolue en toute sécurité sur une surface de 1.2 m² pour la PDF15 et 2.63m² pour la PFD30.

L'accès à la plateforme se fait :

- par échelons et câble de sécurité, avec ou sans marchepieds de repos
- par échelle, avec/sans crinoline (uniquement sur Grands Mâts avec \emptyset tête de 200mm mini)
- par système d'accès à marchepieds mobiles (uniquement sur Grands Mâts)



GAMME | CARACTÉRISTIQUES



L'ensemble plateforme est constitué à partir de :

▪ **2 plateformes :**

PFD15 : longueur 1.5 m, largeur 0.8 m, poids 70kg ▪ PFD30: longueur 3.0 m, largeur 0.8 m, poids 200 kg

▪ **3 traverses :**

TB1550-2 droite (24kg) ▪ 3000 cintrée (32kg) ▪ 4800 déportée (49kg)

▪ **2 échelles de 2.7 m :**

Pour D15 (39kg) ▪ Pour D30 (64kg)

A partir de ces sous-ensembles, il est possible de constituer 7 configurations différentes :



PFD15 -1 traverse 1550
4 projecteurs maxi



PFD15 -1 traverse 3000
8 projecteurs maxi



PFD15 - 2 traverses 3000
Echelle 2.7m - Entraxe vertical 2.0m
12 projecteurs maxi



PFD15 - 2 traverses 3000
Echelle 2.7m - Entraxe vertical 1.6m
16 projecteurs maxi



PFD30 -1 traverse 4800
12 projecteurs maxi



PFD15 - 2 traverses 4800
Echelle 2.7m - Entraxe vertical 2.0m
18 projecteurs maxi



PFD15 - 2 traverses 4800
Echelle 2.7m - Entraxe vertical 1.6m
24 projecteurs maxi

Les câbles d'alimentation électrique sortent soit par l'obturateur en tête de mât (modèles 4 ou 8 presse-étoupes), soit par des tubes Ø101 au niveau de chaque traverse.



PRODUITS DÉRIVÉS : ÉCLAIRAGE ARRIÈRE

La plateforme D15 peut être renforcée pour être équipée d'une traverse de 3 m de longueur, permettant de mettre 6 projecteurs éclairant vers l'arrière.

CONFORMITÉ

Les plateformes sont conformes à la norme NFE 85014 (éléments d'installation industriels, plateformes de travail).