

ACCESSOIRES POUR MÂTS ET CANDÉLABRES ALUMINIUM

ACCESSORIES FOR ALUMINIUM POLES AND COLUMNS

Les accessoires sont adaptables en tête du mât, ou à l'extrémité d'une crose.

These accessories are suitable for use at the top of the pole or at the end of a bracket.

Embout soudé lisse

Pour fûts ou croses de diamètre nominal 60.

Welded smooth spigot

For shaft and arm of 60mm nominal dia.



Embout soudé taraudé

Pour fûts ou croses de diamètre nominal 60.

Welded screwed spigot

For shaft and arm of 60mm nominal dia.



Embout soudé fileté

Pour fûts ou croses de diamètre nominal 60.

Welded threaded spigot

For shaft and arm of 60mm nominal dia.



Les crossettes

Elles coiffent un fût de diamètre 60. Saillies standard 100, 250 et 500 mm, inclinaison 5° et 15°.

Brackets

Single, double, triple and quadruple brackets to cover a 60 mm top pole. Standard outreaches 100, 250 and 500 mm, tilting angle 5° and 15°.



Simple crosette
Simple bracket




Double crosette
Double bracket



Triple crosette
Triple bracket



Quadruple crosette
Quadruple bracket



Crosette piéton, dite crosette arrière.
Bracket on steel U, so-called pedestrian bracket.



Amortisseur de vibration

Installé dans le mât, il absorbe l'énergie vibratoire qui pourrait devenir préjudiciable à la durée de vie. Particulièrement adapté aux sites exposés aux vents faibles mais réguliers.

Vibration damper

Installed inside the pole to absorb vibration energy which might shorten the post's life span. Particularly suited to sites exposed to gentle but regular wind.