



STEPAC

ACIER
STEEL

Hauteur de 3,5 à 5 mètres
3,5 to 5 meters height

Fût cylindrique rétreint en acier. 89 mm en tête, une lumière pour embouts démontables.

Cylinder-shaped stepped steel pole. 89 mm top dia, one slotted hole for removable spigots.



Dimensions

HS m	Øa mm	Øb mm	Lp mm	Pp mm	Hp mm	Cxd mm	E mm	TS mm
3,5	89	140	400	85	500	80x100	200	J 16/14x300
4	89	140	400	85	500	80x100	200	J 16/14x300
4,5	89	140	400	85	500	80x100	200	J 16/14x300
5	89	140	400	85	500	80x100	200	J 16/14x300

Capacités

HS m	Kg	22 m/s		24 m/s		26 m/s		28 m/s		34 m/s		M	T	Hm Lm x Hm m
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN	
3,5	50	2,30	1,88	1,90	1,56	1,61	1,32	1,37	1,12	0,90	0,75	615	199	0.5x0.7
4	50	1,76	1,39	1,47	1,15	1,22	0,96	1,04	0,82	0,68	0,54	589	176	0.5x0.7
4,5	50	1,34	1,06	1,10	0,87	0,92	0,72	0,77	0,61	0,49	0,39	568	160	0.5x0.7
5	50	1,04	0,81	0,84	0,66	0,68	0,54	0,58	0,45	0,36	0,28	560	151	0.5x0.7

Accessoires et options
PORTE



Accessoires et options
PIED DE MÂT



BON À SAVOIR

Se reporter à la gamme accessoires acier/embout démontable, pour prévoir la liaison fût/luminaire. Le rétreint est un atout décoratif.

TIP

To view the pole/light source connection, please refer to the accessories range: steel/removable spigot. The step shape offers a decorative aspect.