



BUSSY

Hauteur de 3,5 à 5 mètres
3,5 to 5 meters height

Fût en aluminium rétreint. Partie supérieure tubulaire Ø 90 mm en tête.
Partie basse cylindrique Ø 149.

Aluminium tubular stepped pole. Tubular upper section, 90 mm top dia. Cylinder-shaped lower section, 149 mm dia.



Dimensions

HS m	Øa mm	Øb mm	Lp mm	Pp mm	Hp mm	Cxd mm	E mm	TS mm
3,5	90	146	500	95	500	95x95	200	J 16/14x300
4	90	146	500	95	500	95x95	200	J 16/14x300
4,5	90	146	500	95	500	95x95	200	J 16/14x300
5	90	146	500	95	500	95x95	200	J 16/14x300

Capacités

HS m	Kg	22 m/s		24 m/s		26 m/s		28 m/s		34 m/s		M	T	Lm x Hm m
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN	
3,5	40	1,34	1,10	1,10	0,89	0,92	0,75	0,77	0,62	0,49	0,40	384	128	0.5x0.6
4	40	1,06	0,83	0,85	0,67	0,71	0,56	0,59	0,46	0,37	0,29	389	119	0.5x0.6
4,5	40	0,81	0,62	0,65	0,50	0,53	0,40	0,43	0,33	0,26	0,20	386	112	0.5x0.6
5	40	0,61	0,47	0,48	0,37	0,38	0,29	0,31	0,23	0,17	0,13	389	108	0.5x0.6

Accessoires et options
PORTE



Accessoires et options
PIED DE MÂT



ALUMINIUM
ALUMINIUM

BON À SAVOIR

Se reporter à la gamme accessoires alu/embouts soudés pour prévoir la liaison fût/luminaire.

TIP

To view the pole/light source connection, please refer to aluminium accessory welded spigot.